

Troton master primer spray slipgrund 500ml. Bra rostskydd och bra fyllande egenskaper

- Kan läggas direkt på plåt/metall eller nedmattad färg
- ca 2-4 Tunna lager med primerspray
- Mellan skikten ca 5-10min eller när ytan är matt.
- Slipbar efter 2h vid 20C

Beskrivning:

Snabbtorkande grundfärg lämplig för trä, aluminium, metall, plast, glas, sten och olika typer av plast. Lätt att slipa vått och torrt. Produkten har rostskyddande egenskaper och kännetecknas av sin mycket goda täckning.

Kan övermålas med alla lackeringssystem (1k och 2k akryllack, alkydharts, nitrocellulosaharts)*.

*kompatibilitetstest rekommenderas.

Användande:

Bästa resultat uppnås genom att applicera produkten i rumstemperatur. Rumstemperaturen och produktens temperatur bör vara densamma.

- Skaka innan användning i 2-3 minuter och prova på en kartong.
- Applicera på ett avstånd av ca. 25 cm.
- Applicera 1 eller 2 lager efter behov.
- Rengör sprutmunstycket efter användning! – Håll burken med ventilen nedåt, tryck på knappen för att tömma innehållet i ca 5 sekunder.

Bättringsfärg som spray till bil, mc osv, max. för en kvadratmeter. Du kan beställa denna spray med bilens färgkod.

- Skikten: 1-2
- Torktid 20°C 8 timmar
- Finns i ett stort antal bilfärger
- Finns även i ett antal RAL och NCS färger.
- EJ metallic/pearlfärg, bara solid **billack**
- 1-komponent färg(du behöver ingen härdare)
- storlek 400ml

Om du är ute efter bättringsfärg som t ex **lackstift** så kan du spraya i locket eller i en separat kopp och använda en liten pensel för att laga t ex stenskott.