

Troton master primer 1K spray slipgrund 500ml. Bra rostskydd och bra fyllande egenskaper

- Kan läggas direkt på plåt/metall eller nedmattad färg
- ca 2-4 Tunna lager med primerspray
- Mellan skikten ca 5-10min eller när ytan är matt.
- Slipbar efter 2h vid 20C

Beskrivning:

Snabbtorkande grundfärg lämplig för trä, aluminium, metall, plast, glas, sten och olika typer av plast. Lätt att slipa vått och torrt. Produkten har rostskyddande egenskaper och kännetecknas av sin mycket goda täckning.

Kan övermålas med alla lackeringssystem (1k och 2k akryllack, alkydharts, nitrocellulosaharts)*.

*kompatibilitetstest rekommenderas.

Användande:

Bästa resultat uppnås genom att applicera produkten i rumstemperatur. Rumstemperaturen och produktens temperatur bör vara densamma.

- Skaka innan användning i 2-3 minuter och prova på en kartong.
- Applicera på ett avstånd av ca. 25 cm.
- Applicera 1 eller 2 lager efter behov.
- Rengör sprutmunstycket efter användning! – Håll burken med ventilen nedåt, tryck på knappen för att tömma innehållet i ca 5 sekunder.

Bättringsfärg BC som spray till bil, mc osv, max. för en kvadratmeter. Du kan beställa denna spray med bilens färgkod. Denna sprayburk måste täckas med klarlack för att få en blank och skyddande yta

- Kom ihåg att ange ett färgnummer när du gör en beställning
- 1-komponentfärg (behöver inte härdare)
- Skikten: 1-2 (mellan skikten 5-10min)
- Torktid 20 °C 30-45min, torkar till helt matt

Troton 1K klarlack

Den kan appliceras direkt på metall (förutom rostfritt stål), trä, betong, tegel. För att uppnå full effekt bör 1 till 2 lager appliceras, beroende på deras tjocklek, vilket bör vara från 50 till 100 µm våtfilm. Färglös lack, uppnår full torrhet efter 24 timmars torkning. Torktiden beror på temperatur, luftfuktighet, samt tjockleken på den applicerade beläggningen. God förbehandling av ytan är avgörande för att uppnå bästa reparationsresultat.